

Vorbau- Außenjalousie

Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollläden

Der SonnenLichtManager



Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzufuhr sind hierfür nicht notwendig.

Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelt 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 73 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Ihre Vorteile

- In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar

Brillante Extras

- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- EasyClean-Beschichtung
- Schneller Terrassenmotor
- Integrierter Insektenschutz
- slowturn

